



บริษัท ซูเปอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
201/563 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. 02-9151907, 08-9435-5518 Fax.02-9151907

หัวพ่นไอหมอก (FOGGING NOZZLE)



เบอร์หัวพ่น	Ø รูหัวพ่น Orifice Diameter	แรงดันน้ำ (pressure)				มุมในการพ่น pray angle	ขนาดไอหมอก particle size	ขนาด D×L	น้ำหนัก weight
		20kg/cm ² (280psi)	30kg/cm ² (425psi)	50kg/cm ² (710psi)	70 kg/cm ² (1000psi)				
NO.	mm	GPM/LPM	GPM/LPM	GPM/LPM	GPM/LPM	°	microns	mm	g
N01 VN01 NS01	0.15	0.009 / 0.034	0.011 / 0.042	0.014 / 0.054	0.016 / 0.063	48	1.3~37	9.5×10.5	3
D01 VD01 DS01	0.15	0.008 / 0.032	0.011 / 0.039	0.014 / 0.053	0.016 / 0.062	47	1.3~37	9.5×23	9
T01 VT01 TS01	0.15	0.008 / 0.030	0.01 / 0.037	0.012 / 0.048	0.015 / 0.057	46	1.3~37	9.5×24.8	10
N02 VN02 NS02	0.2	0.011 / 0.042	0.014 / 0.052	0.018 / 0.067	0.021 / 0.079	54	1.5~38	9.5×10.5	3
D02 VD02 DS02	0.2	0.011 / 0.039	0.013 / 0.048	0.016 / 0.062	0.019 / 0.073	53	1.5~38	9.5×23	9
T02 VT02 TS02	0.2	0.009 / 0.036	0.012 / 0.044	0.015 / 0.057	0.018 / 0.069	52	1.5~38	9.5×24.8	10
N03 VN03 NS03	0.3	0.018 / 0.07	0.022 / 0.085	0.029 / 0.11	0.034 / 0.13	63	1.6~42	9.5×10.5	3
D03 VD03 DS03	0.3	0.019 / 0.072	0.023 / 0.088	0.03 / 0.116	0.036 / 0.138	64	1.65~45	9.5×23	9
T03 VT03 TS03	0.3	0.018 / 0.07	0.022 / 0.085	0.029 / 0.11	0.034 / 0.13	62	1.6~42	9.5×24.8	10
N04 VN04 NS04	0.4	0.025 / 0.094	0.03 / 0.115	0.039 / 0.148	0.046 / 0.175	80	3.5~48	9.5×10.5	3
D04 VD04 DS04	0.4	0.025 / 0.096	0.031 / 0.118	0.04 / 0.152	0.047 / 0.180	82	3.5~48	9.5×23	9
T04 VT04 TS04	0.4	0.025 / 0.094	0.03 / 0.115	0.039 / 0.148	0.046 / 0.175	80	3.5~48	9.5×24.8	10
N05 VN05 NS05	0.5	0.03 / 0.118	0.038 / 0.145	0.049 / 0.187	0.058 / 0.22	83	3.5~48	9.5×10.5	3
D05 VD05 DS05	0.5	0.032 / 0.122	0.039 / 0.15	0.05 / 0.193	0.06 / 0.23	85	3.5~48	9.5×23	9
T05 VT05 TS05	0.5	0.03 / 0.118	0.038 / 0.145	0.049 / 0.187	0.058 / 0.22	83	3.5~48	9.5×24.8	10